



Pierret

Since 1925



UC 大包压实 装置

主要特点

- > 使用大袋的范围: 90x90 厘米 或100x100 厘米。
- > 使用大袋的高度: 从130厘米到180厘米。
- > 压缩率高达9 (取决于不同的材料) 。
- > 压实辊的旋转是由电子控制的。
- > 压实装置是由两个附带的三相电动机驱动, 电机带有冷却罩和IP55保护。

设计

- 设计机器的坚固性，是由于使用频率高。
- 压实辊子在使用过程中互换简便。
- 使用金属光盘有助于压缩辊的重量调整。
- 迅速互换压实参数。

实际好处

- 在压实过程中，机器可连续驱动。
- 机器很容易被搬动是凭借托盘搬运车或铲车。
- 适合切割所有柔软类型的不同密度、潮湿、以及混合型的材料。
- 物料也许受压实装置的控制。
- 大袋压实装置使用方便。
- 快速、简单清洁。
- 只需要很少的保养。
- 为了缩减大袋物料的容积。

操作

- 确定使用大袋体积的高度后，操作者必须扣紧机器箱的四个角落的带子。
- 为了能将大袋搬走，安置了一个装卸底托在大袋的下面。
- 当物料被推送到大袋的顶部时，压实辊子还在继续、交替的运行。
- 压实特殊钢棍在旋转运动推动下，左右交替分放密度将物料压在大袋中。钢棍也可以设置上下运行的程序。根据操作者的控制；能快速改变处理压实参数材料。
- 当大袋被装满后，压实辊子会自动升起。
- 送料也可以由压缩单元来控制。
- 操作者凭借托盘运输车和铲车将大袋物料搬走。

装机总功率

- 2,6 千瓦/50 赫兹

尺寸/重量

- 1.700 x 1.450 x 高度 2.875 毫米
940 千克

对此机器的技术特点的文本说明仅仅是为了提供指导，并非我们的承诺。我们可在任何时候对机器进行调整和改进，而无需事前通知。

PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : info@pierret.com • Web : www.pierret.com

Pierret
Since 1925

