



# Pierret

*Since 1925*



## UC

УСТАНОВКА ДЛЯ  
СПРЕССОВЫВАНИЯ  
В БИГ-БЭГАХ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- > Сечение используемых биг-бэгов: 90x90 см или 100x100 см.
- > Высота используемых биг-бэгов: от 130 см до 180 см.
- > Коэффициент уплотнения может достигать 9 (в зависимости от типа материала).
- > Электрическое управление вращением уплотняющего валка.
- > Установка для спрессовывания приводится в движение двумя закрытыми трехфазными двигателями с охлаждаемым корпусом и степенью защиты IP55.

## КОНЦЕПЦИЯ

- > Надежная машина, предназначенная для частого использования.
- > Легко заменяемый уплотняющий валок (характеристики определяются в зависимости от обрабатываемого материала).
- > Вес уплотняющей головки, регулируемый с помощью металлических дисков.
- > Быстрое изменение параметров уплотнения.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- > В процессе уплотнения материал может подаваться на машину непрерывно.
- > Машину можно легко перемещать с помощью вилочного погрузчика или транспортной подъемной платформы.
- > Подходит для любого вида мягкого разрезанного материала, включая влажный материал, смеси различной плотности и т.д.
- > Подача материалов может управляться с установки для спрессовывания.
- > Простота использования.
- > Легкая и быстрая уборка.
- > Требуется минимального техобслуживания.
- > Небольшие габаритные размеры.

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- > Определив высоту используемого биг-бэга, оператор зацепляет стропы за 4 угла бункера машины.
- > Под биг-бэг устанавливается поддон, что дает возможность снимать его с платформы.
- > Материал, подлежащий уплотнению, подается непрерывно или поочередно до наполнения биг-бэга.
- > Специальный стальной валок, вращающийся и передвигающийся поочередно направо и налево, распределяет, спрессовывает материал и удерживает его под давлением. Возможно также запрограммировать передвижение вала вверх/вниз. Параметры уплотнения могут быть быстро изменены в зависимости от обрабатываемого материала и по желанию пользователя.
- > Как только биг-бэг заполнен, уплотняющий валок автоматически поднимается.
- > Подачей материала можно управлять с установки для спрессовывания.
- > Оператор снимает биг-бэг с помощью автопогрузчика или транспортной подъемной платформы.

### Установленная мощность

- 2,6 Kw/50 Hz

### Габариты/Вес

- 1.700 x 1.450 x высота 2.875 мм/940 кг

Технические характеристики приведены исключительно для сведения, без договорных обязательств с нашей стороны. Изменения и улучшения могут быть внесены в любой момент без предварительного уведомления.

### PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM  
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

### PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA  
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : [info@pierret.com](mailto:info@pierret.com) • Web : [www.pierret.com](http://www.pierret.com)

