



# Pierret

Since 1925

CO75

CO50

CO25



ZUSATZGERÄTE

## FÖRDERBÄNDER MODELL CO

- > Breite des Förderbandes: 680 mm.
- > Aussenbreite des Trichters: 800 mm.
- > Höhenverstellbar von 930 mm bis 4.500 mm mittels Drehkurbel, je nach Modell (CO25, CO50 und CO75).
- > Förderbandgeschwindigkeit: 38 m/min bei 50 Hz - 46 m/min bei 60 Hz.
- > Förderband mit Stollenprofil um Fasern sicher und ohne Abrutschen zu befördern.
- > Förderbänder auf vier schwenkbaren Rädern aufgebaut.
- > Bandwalzen mit Blockierschutz gegen Faserstau.
- > Schnelljustierung der Förderbandspannung.

- > Rascher Ausbau der Spannwalze ohne Schraubenschlüssel (einfache Reinigung und Wartung).
- > Alle Getriebeteile sind kugellagert.
- > Antrieb der Förderbänder durch gekapselten Drehstrommotor mit gekühltem Gehäuse - Motor mit IP55-Schutz.
- > Optional ist ein Gelenkbefestigungssatz für die Schneidemaschinen S45, N45, R45 & CT60N verfügbar.

### Installierte Leistung

- 0,55 KW/50 Hz

### Gewicht

- CO25 260 Kg
- CO50 395 Kg
- CO75 575 Kg

## AUTOMATISCHE SCHLEIFMASCHINE RL 1000

- > Schleiflänge : 1.000 mm.
- > Übersetzung und automatisches Absenken der Schleifscheibe.
- > Voreinstellung der Arbeitsgangtiefe der Schleifscheibe von 0,01 mm bis 0,04 mm - Absenken der Schleifscheibe bei jedem Arbeitsgang.
- > Voreinstellung der zu entfernenden Materialstärke von 0,01 mm bis 9 mm.
- > Kühlsystem mit Doppelstrahlprüher. Motorpumpe im geschlossenen Kreislauf mit Reinigung der Kühlflüssigkeit.
- > Schnellpositionierung und -aufnahme aller PIERRET Messer.
- > Das Schärfen der Hartmetallmesser erfolgt mit einer Diamant-Schleifscheibe und einer Drehzahlreduzierung.
- > Planschleifmaschine zum Schleifen anderer Messer.
- > Sehr schnelle Einstellung des Schleifwinkels mit Gradanzeige.
- > Steuerfunktionen und Regler befinden sich in Griffweite des Benutzers.
- > Die Rollen des Schleifscheibenwagens laufen auf Stahlführungen. Führungen und Rollen sind staubgeschützt. Der Wagen kann sich während des Arbeitsgangs nicht abheben.

### Installierte Leistung

- 4,87 KW/50 Hz

### Abmessungen/Gewicht

- 1.730 x 920 x Höhe 1.550 mm/540 Kg



Die technischen Daten sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung sind jederzeit vorbehalten.

### PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM  
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

### PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA  
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : [info@pierret.com](mailto:info@pierret.com) • Web : [www.pierret.com](http://www.pierret.com)

