



# Pierret

Since 1925



## ACCESSOIRES

### CONVOYEURS CO

- > Largeur de la bande : 680 mm.
- > Largeur extérieure de l'entonnoir : 800 mm.
- > Hauteur réglable par manivelle: de 930 mm à 4.500 mm suivant modèle (CO25, CO50 et CO75).
- > Vitesse de la bande: 38 m/min. à 50 Hz - 46 m/min. à 60 Hz.
- > Courroie transporteuse munie de tasseaux pour permettre aux fibres de monter sans glisser.
- > Les convoyeurs sont montés sur 4 roues pivotantes.
- > Système anti-bourre aux cylindres pour empêcher les fibres de caler l'entraînement.
- > Réglage rapide de la tension de la courroie d'alimentation.

- > Démontage rapide du rouleau tendeur sans outils (facilité de nettoyage et d'entretien).
- > Tous les mouvements sont montés sur roulements à billes.
- > Les convoyeurs sont actionnés par un moteur triphasé fermé à carcasse refroidie avec protection IP55.
- > Un kit de fixation à articulation pour les coupeuses S45, N45, R45 et CT60N peut être fourni en option.

#### Puissance installée

- 0,55 Kw/50 Hz

#### Poids

- CO25 260 Kg
- CO50 395 Kg
- CO75 575 Kg

## RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE RL 1000

- > Longueur de rectification : 1.000 mm.
- > Translation et descente automatiques de la meule.
- > Pré-sélection de la profondeur de passe de 0,01 à 0,04 mm - descente de la meule à chaque passe.
- > Pré-sélection de l'épaisseur de matière à enlever de 0,01 à 9 mm.
- > Système de refroidissement par arrosage abondant à double jet. Moto-pompe en circuit fermé avec décanteur du liquide de refroidissement.
- > Positionnement et fixation rapides de tous les couteaux PIERRET.
- > L'affûtage des couteaux en carbure se fait au moyen d'une meule diamant et d'une réduction de la vitesse de translation.
- > La RL 1000 peut être adaptée pour l'affûtage d'autres couteaux (sur demande).
- > Réglage très rapide avec lecture de l'angle de rectification sur cadran gradué.
- > Commandes et réglages groupés à portée de main.
- > Les galets du chariot porte-meule roulent en dessous des règles de guidage en acier. Les règles et les galets sont à l'abri des poussières. Le chariot peut se soulever pendant le travail.

### Puissance installée

- 4,87 Kw/50 Hz

### Dimensions/Poids

- 1.730 x 920 x hauteur 1.550 mm/540 Kg



Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif uniquement, sans engagement contractuel de notre part. Des modifications et améliorations peuvent être effectuées sans avis préalable set à tout moment.

### PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM  
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

### PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA  
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : [info@pierret.com](mailto:info@pierret.com) • Web : [www.pierret.com](http://www.pierret.com)

