



Pierret

Since 1925

CO75

CO50

CO25



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕЙЕРЫ CO

- > Ширина ленты: 680 мм.
- > Внешняя ширина воронки: 800 мм.
- > Высота, регулируемая с помощью рукоятки: от 930 мм до 4.500 мм в зависимости от модели (CO25, CO50 и CO75).
- > Скорость ленты: 57 м/мин при 50 Hz - 69 м/мин при 60 Hz.
- > Конвейерная лента, оснащенная упорами для обеспечения подъема волокон без соскальзывания.
- > Конвейеры установлены на 4 поворотных колесах.
- > Система защиты с цилиндрами, препятствующая заклиниванию конвейера из-за застревания волокон.
- > Быстрая регулировка натяжения подающей ленты.

- > Быстрый демонтаж натяжного ролика без инструментов (удобство при уборке и техобслуживании).
- > Все механизмы смонтированы на шариковых подшипниках.
- > Конвейеры приводятся в действие одним закрытым трехфазным двигателем с охлаждаемым корпусом со степенью защиты IP55.
- > Крепежный набор для резальных машин S45, N45, R45, N60 и CT60N поставляется опционально.

Установленная мощность

- 0,55 Kw/50 Hz

Вес

- **CO25** 260 кг
- **CO50** 395 кг
- **CO75** 575 кг

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК RL 1000

- > Длина заточки: 1.000 мм.
- > Автоматическое перемещение и опускание точильного камня.
- > Предварительный выбор глубины прохода от 0,01 до 0,04 мм – опускание точильного камня при каждом проходе.
- > Предварительный выбор толщины снимаемого материала от 0,01 до 9 мм.
- > Система охлаждения с помощью обильного опрыскивания двойной струей. Приводной насос замкнутого цикла с фильтром охлаждающей жидкости.
- > Быстрая установка и фиксация всех ножей PIERRET.
- > Заточивание карбидных ножей выполняется на низкой скорости с помощью алмазного точильного камня.
- > Станок RL 1000 может быть адаптирован для заточки других ножей (по заявке).
- > Очень быстрая наладка, считывание угла заточки на градуированной шкале.
- > Сгруппированные команды и параметры регулировки легко доступны.
- > Ролики тележки держателя точильного камня перекачиваются под стальными направляющими рейками. Рейки и ролики защищены от пыли. Во время работы тележка не поднимается.

Установленная мощность

- 4,87 Kw/50 Hz

Габариты/Вес

- 1.730 X 920 высота 1.550 мм/540 кг



Технические характеристики приведены исключительно для сведения, без договорных обязательств с нашей стороны. Изменения и улучшения могут быть привнесены в любой момент без предварительного уведомления.

PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : info@pierret.com • Web : www.pierret.com

