



输送机 CO

- 平面带的宽度: 680 毫米。
- 漏斗外面的宽度: 800 毫米。
- 通过转动手柄来调整高度, 根据不同类型从930毫米至4500毫米。 (型号分别是 CO25、CO50和CO75)。
- 平面带的速度: 57米 / 分钟 / 50 赫兹 - 69米 / 分钟 / 60 赫兹。
- 输送机上的传送带安装有传送防滑材料, 装料不打滑。
- 输送机安装在4个可旋转的轮子上。
- 具有特别系统完全消除了物料卡住切割机进料可能性。
- 快速、调整传送带的压力。

- 可以迅速拆卸传送带调节器, 无需使用工具。(简便、清洁和保养)。
- 所有部件装配在滚珠轴承上。
- 输送机是通过一个附带的三相电动机驱动, 电机带有冷却罩受IP55 保护。
- 铰接固定套件, 用于切割机S45, N45, R45, N60和CT60N, 可作为选件提供。

装机总功率

- 0,55 千瓦/50 赫兹

重量

- **CO25** 260 千克
- **CO50** 395 千克
- **CO75** 575 千克

附件

附件

自动磨床 RL 1000

- 磨削长度：1000毫米。
- 磨盘能自动转化和自动下降的功能。
- 预先选择切割材料的深度从0,01 至0,04毫米。- 然后将磨盘下降到每个切割点。
- 预先选择切割材料的厚度从0,01至9 毫米。
- 磨床具有双喷淋水头和冷却系统功能。由电动泵推动冷却液通过沉淀池进行封闭性循环。
- 所有皮埃雷的刀具有快速定位和快速固定之功效。
- 碳化物刀具的刃磨通过金刚石磨石和速度减少的手段完成的。
- RL1000可以适合其他的砂轮磨刀。（可根据客户的要求）。
- 能迅速调整阅读角度与纠正刻度表盘。
- 操作者能自如调整和控制机器。
- 滑轮车将砂轮盘导向钢导辊的下面。为了免受尘灰，在工作过程中滑轮车不能提起。



装机总功率

- 4,87 千瓦/50 赫兹

尺寸/重量

- 1.730 x 920 x 高度 1.550 毫米/540 千克

对此机器的技术特点的文本说明仪仅是为了提供指导，并非我们的承诺。我们可在任何时候对机器进行调整和改进，而无需事前通知。

PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : info@pierret.com • Web : www.pierret.com

Pierret
Since 1925

