



Pierret

Since 1925

CO25

CO50

CO75



AKSESUAR EKİPMANLARI

KONVEYÖRLER CO

- > Dış huni genişliği: 800 mm.
- > Yükseklik kol ile ayarlanabilir: modele göre (CO25, CO50 ve CO75) 930 mm ila 4.500 mm arası.
- > Bant hızı : 57 m/dak. 50 Hz – 69 m/dak. 60 Hz.
- > Liflerin kaymadan yükselmesini sağlamak için takozlarla donatılmış konveyör bandı.
- > Dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.
- > Rulo elyaf koruma sistemi, elyafların beslemeye sıkışmasını önler.
- > Hızlı besleme kayışı gerginlik ayarı.
- > Gergi makarasının aletsiz hızlı bir şekilde sökülmesi (temizlik ve bakım kolaylığı için).

- > Tüm hareketler bilyalı rulmana monte edilmiştir.
- > Konveyörler, soğutmalı muhafaza ve IP 55 korumalı üç fazlı kapalı bir motorla çalıştırılmaktadır.
- > S45, N45, R45, N60 ve CT60N kesme makineleri için mafsalı bir sabitleme kiti isteğe bağlı olarak temin edilebilir.

Toplam kurulu güç

- 0,55 Kw/50 Hz

Ağırlık

- **CO25** 260 Kg
- **CO50** 395 Kg
- **CO75** 575 Kg

RL 1000 OTOMATİK BİLEME MAKİNESİ

- > Bileme uzunluğu : 1.000 mm.
- > Bileme çarkının otomatik olarak çevrilmesi ve indirilmesi.
- > Bileme derinliğinin 0,01 ile 0,04 mm arasında ön seçimi - her geçişte taşlama çarkının indirilmesi.
- > Kaldırılacak malzeme kalınlığının 0,01 ile 9 mm arasında önceden seçilmesi.
- > Çift jet soğutma sistemi. Soğutma sıvısı ayırma tanklı kapalı devre motorlu pompa.
- > Tüm PIERRET makine bıçaklarının hızlı konumlandırılması ve sabitlenmesi.
- > Karbür bıçakların bilenmesi, hız düşürücü kullanılarak elmas bileme taşı kullanılarak yapılır.

- > RL 1000 diğer bıçakların bilemesi için de kullanılabilir (özel istek üzerine).
- > Dereceli ölçekte görüntülenen bileme açısıyla çok hızlı ayarlama.
- > Operatörün erişebileceği yerde gruplandırılmış kontroller ve ayarlama cihazları.
- > Öğütücü tutucu taşıyıcının ruloları, çelikten yapılmış kılavuz aygıtların altında hareket eder. Kılavuz çubuklar ve rulolar tozdan korunur. Makine çalışırken taşıyıcı kalkamaz.

Toplam kurulu güç

- 4,87 Kw/50 Hz

Ölçüler/Ağırlık

- 1.730 x 920 x yükseklik 1.550 mm/540 Kg



Makinelerin teknik özelliklerinin bu açıklaması yalnızca rehberlik amaçlıdır ve firmamız sorumluluğunda değildir. Değişiklikler ve iyileştirmeler önceden haber verilmeksizin ve herhangi bir zamanda yapılabilir.

PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : info@pierret.com • Web : www.pierret.com

Pierret
Since 1925

